รายการประตู - หน้าต่าง - ช่องแสง

สัญญลักษณ์	ลักษณบาน	ขนาดบานหรือช่อง	ช่องเหนือบาน	วงกบ (ประมาณ)	บานพับ	กุญแจ	กลอนโครอบสี่บรอน	มือจับโครอบสี่บรอน	อุปกรณ์จับบาน	อุปกรณ์พิเศษ	หมายเหตุ
ประตู										ประตูทั้ง 2 บาน ติดแผ่นสเตนเลสหนา 1.5 มม. ยึดติดด้วยตะปูเกลียวหัวเป็น @ 0.10 ม.	
ป1	ประตูบานเปิดคู่ ลดีทีบดลีไม้ บานไม้อัดยาง/ยาง บานตอบบนเป็นช่องแสงกระจกใส่หนา 6 มม. กรอบบานไม้ 1 1/2" x 5"	2(0.90 x 2.00) ม.	ช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม. ติดตาย ลูกฟักกระจกลายผ้าหรือท้องคาน	ไม้เนื้อแข็ง 2"x 4"	บานสวิงเปิด 2 ทาง(180°) อุปกรณ์ฝังพื้น	ผัวันบาน	6" 2 ตัว บน-ล่าง (ติดเฉพาะบานเดียว)	——	——	——	ให้มีไม้ยอบบานประตูทั้ง 2 บาน ในส่วนที่ปิดเข้าหากัน
ป2	ประตูบานเปิดคู่ บานไม้อัดยาง/ยาง บานใหญ่มีช่องแสงกระจกใส หนา 6 มม. กรอบบานไม้ 1 1/2"x4"	0.90 x 2.00 ม. + 0.30 x 2.00 ม.	บานไม้อัดยาง/ยางหนาเท่ากับบานประตู (ดูแบบขยาย)	เหล็กพับขึ้นรูป 2"x 4"	เหล็กอบสีในชุดของวงกบ 3 ตัว/บาน	ก้านบิดชนิดเขาควาย	6"2ตัว บน-ล่าง (ติดเฉพาะบานเล็ก)	——	ลูกบิดประกบเดือย (ติดเฉพาะบานใหญ่)	——	——
ป3	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง/ยาง สำเร็จรูป	0.90 x 2.00 ม.	บานไม้อัดยาง/ยาง หนาเท่ากับบานประตู (ดูแบบขยาย)	เหล็กพับขึ้นรูป 2"x 4"	เหล็กอบสีในชุดของวงกบ 3 ตัว/บาน	ลูกบิดสแตนเลส	——	——	ลูกบิดประกบเดือย	——	ให้ติดตั้งบานประตูมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมชนิดถอดล้างได้ และบานมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมชนิดถอดล้างได้ ที่ช่องบานเกล็ดเหนือบานประตู
ป4	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง/ยาง สำเร็จรูป ชนิดกาวกันน้ำ	0.90 x 2.00 ม.	เกล็ดอลูมิเนียมขนาด 4" ปรับมุมแบบมือหมุน ลูกฟักกระจกลายผ้า จำนวน 8 เกล็ด	เหล็กพับขึ้นรูป 2"x 4"	เหล็กอบสีในชุดของวงกบ 3 ตัว/บาน	ลูกบิดสแตนเลส	——	——	ลูกบิดประกบเดือย	——	——
ป5	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง/ยาง สำเร็จรูป ชนิดกาวกันน้ำ	0.90x 2.00 ม.	ช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม.ติดตาย ลูกฟักกระจกลายผ้าหรือท้องคาน	ไม้เนื้อแข็ง 2"x 4"	เหล็กอบสีบอนอีแหวนไม่ล่อนขนาด5"x4" 3 ตัว	ลูกบิดแสตนเลสชนิดใช้กับห้องน้ำ	——	——	ปุ่มยาง	——	——
ป6	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง/ยาง สำเร็จรูป ชนิดกาวกันน้ำ ตัวบานและวงกบ ลอยสูงจากพื้น 0.10 ม.	0.90x2.00ม.	——	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" (มีเฉพาะวงกบข้าง)	เหล็กอบสีบอนอีแหวนไม่ล่อนขนาด5"x4" 3 ตัว	ลูกบิดแสตนเลสชนิดใช้กับห้องน้ำ	——	——	ปุ่มยาง	——	——
ป7	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง/ยาง สำเร็จรูป ชนิดกาวกันน้ำ ตัวบานและวงกบ ลอยสูงจากพื้น 0.10 ม.	0.80x2.00 ม.	——	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" (มีเฉพาะวงกบข้าง)	เหล็กอบสีในชุดของวงกบ 3 ตัว/บาน	ลูกบิดแสตนเลส	——	——	ลูกบิดประกบเดือย	——	——
ป8	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง/ยาง สำเร็จรูป	0.90x2.00 ม.	บานไม้อัดยาง/ยาง หนาเท่ากับบานประตู (ดูแบบขยาย)	เหล็กพับขึ้นรูป 2"x4"	เหล็กอบสีบอนอีแหวนไม่ล่อนขนาด4"x4" 3 ตัว	4" ติดกลางบาน	——	4"จำนวน 1 ตัว(ติดเฉพาะภายใน)	ปุ่มยาง	——	——
ป9	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง/ยาง สำเร็จรูป ชนิดกาวกันน้ำ	0.70x 1.80 ม.	——	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	เหล็กอบสีบอนอีแหวนไม่ล่อนขนาด5"x4" 3 ตัว	ลูกบิดแสตนเลสชนิดใช้กับห้องน้ำ	——	——	ปุ่มยาง	——	——
ป10	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง/ยาง สำเร็จรูป ชนิดกาวกันน้ำ	0.80x 2.00 ม.	——	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" (มีเฉพาะวงกบข้าง)	เหล็กอบสีบอนอีแหวนไม่ล่อนขนาด5"x4" 3 ตัว	ลูกบิดแสตนเลสชนิดใช้กับห้องน้ำ	——	——	ปุ่มยาง	——	——
หน้าต่าง										วงกบภายนอกให้ติดกันซึมตามแบบขยาย	ให้ติดตั้งบานมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมชนิดถอดล้างได้ (ยกเว้น น1 ของห้อง 104 และ 108 ด้านที่ติดกับทางเดิน C 103 ,ห้อง1204 และ 208)
น1	หน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมขนาด4"ปรับมุมแบบมือหมุน ลูกฟักกระจกลายผ้า จำนวน 20 เกล็ด	0.70x1.80 ม.	——	เหล็กพับขึ้นรูป 2"x4"	——	——	——	——	——	วงกบภายนอกให้ติดกันซึมตามแบบขยาย	ให้ติดตั้งมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมชนิดถอดล้างได้
น2	หน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมขนาด4"ปรับมุมแบบมือหมุน ลูกฟักกระจกลายผ้า จำนวน 14 เกล็ด (ด้านหน่วยของมือหมุนให้อยู่ทางเดียวกับประตู)	0.30x1.27ม.(ความกว้างให้วัดกับที่)	เกล็ดอลูมิเนียมขนาด 4"ปรับมุมแบบมือหมุน ลูกฟักกระจกลายผ้า จำนวน 8 เกล็ด	เหล็กพับขึ้นรูป 2"x4"	——	——	——	——	——	——	ให้ติดตั้งมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมชนิดถอดล้างได้
น3	หน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมขนาด4"ปรับมุมแบบมือหมุน ลูกฟักกระจกลายผ้า จำนวน 13 เกล็ด	0.70x1.18ม.	——	เหล็กพับขึ้นรูป 2"x4"	——	——	——	——	——	——	ให้ติดตั้งมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมชนิดถอดล้างได้
น4	ช่องลมเหล็กดัด ขนาดเหล็ก 3/16"x1/2" ลักษณะตามแบบขยาย	1.00x0.90ม.	——	เหล็กพับขึ้นรูป 2"x4"	——	——	——	——	——	——	ให้ติดตั้งมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมชนิดถอดล้างได้
น5	หน้าต่างบานกระทุ้งกระจกใสหนา 5 มม. กรอบบานไม้เนื้อแข็ง 1 1/4"x 4"	0.90x0.80ม.	——	ไม้เนื้อแข็ง 2"x 4"	บานพับปรับมุมขนาด6" 2 ตัว	——	4" จำนวน 2 ตัว	5" จำนวน 1 ตัว	ปุ่มยาง	——	——
น6	หน้าต่างบานเลื่อน/บานและติดตาย/บาน กรอบอลูมิเนียม ลูกฟักกระจกใสหนา 6 มม. อุปกรณ์ล้างเหมือนครบชุด	0.70x1.80ม./บาน	——	อลูมิเนียม	——	——	ในชุดของบาน	ในชุดของบาน	——	——	ให้ติดตั้งมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมชนิดถอดล้างได้
น7	หน้าต่างบานเกล็ดกระจกลายผ้าขนาด 4" ติดตาย	0.80x0.70ม.	——	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	——	——	——	——	——	——	——
ช่องแสง											——
ส1	ช่องแสงกระจกใสติดตายหนา 6 มม. จำนวน 2 ช่องข้อนกัน	0.30 x 1.30 ม. / ช่อง	——	เหล็กพับขึ้นรูป 2"x4"	——	——	——	——	——	——	——
ส2	ช่องแสงกระจกใสติดตายหนา 6 มม.	0.30 x1.80ม. (ลูกเท่ากับ น1)	——	เหล็กพับขึ้นรูป 2"x4"	——	——	——	——	——	——	——
ส3	ช่องแสงกระจกใสติดตายหนา 6 มม.	0.65 x 1.80ม. (ลูกเท่ากับ น1)	——	เหล็กพับขึ้นรูป 2"x4"	——	——	——	——	——	——	——
ส4	ช่องแสงกระจกใสติดตายหนา 6 มม. จำนวน 2 ช่องข้อนกัน	0.40x1.375 ม./ช่อง	——	เหล็กพับขึ้นรูป 2"x4"	——	——	——	——	——	——	——
ส5	ช่องแสงกระจกใสติดตายหนา 6 มม. จำนวน 2 ช่องข้อนกัน	0.40x1.50ม.+0.40x 0.80 ม.	——	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	——	——	——	——	——	——	——
ส6	ช่องแสงกระจกใสติดตายหนา 6 มม.	0.40x1.50 ม.	——	เหล็กพับขึ้นรูป 2"x4"	——	——	——	——	——	——	——
ประตู											ช่องวงกบด้านบนที่มีความกว้างเกิน0.80ม.ให้แบ่งเป็นประตู 2 บาน
ป	ประตูปิดล้อมฝา บานไม้อัดยาง/ยาง ติดตั้งระดับท้องคานลงมา	ความกว้างให้สัดกับที่ ความยาว 1.50 ม.	——	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	เหล็กอบสีบอนอีแหวนไม่ล่อนขนาด 4"x4"3ตัว/บาน	ก้านปลื่อตบาน จำนวน 2 ตัว/บาน	4" จำนวน 2 ตัว	5" (ติดเฉพาะภายนอก) จำนวน 1 ตัว/บาน	——	——	——
ป'	ประตูเข้าได้อาคาร ประตูเหล็กกรอบบานเหล็กสี่เหลี่ยมผืน ภายในเป็นลวดตาข่ายชนิดรูปขนาด ช่องประมาณ	0.40x0.80	——	เหล็ก L 40 x 40 x 3.2 มม.	แบบเดือยเหล็ก 2 ตัว / บาน	——	กลอนเหล็กพร้อมลายดูล์หรับผลัดกุญแจ	——	——	——	——
หมายเหตุ	หน้าต่างบานเกล็ดกระจกทั้งหมดจะต้องมีมุมให้เรียบร้อยไม่ให้มีคม										
	วงกบตอนบนของประตู,หน้าต่าง,ช่องแสงที่ไม่ชนกับท้องคานหรือผ้า ให้ปิดช่องว่างเหนือวงกบ ด้วยแผ่นกัลอิฐ 1/2 แผ่น จาบปูนเรียบบนทับหลังคสล.										

กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข			
ชื่อโครงการ			แผนที่
	ส่มพร	ธันวรรณ	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง
ฝ่าย สำรวจ,ธีวิวัฒ			ลุมพินีพัฒนาการแพทย์
			จ.นนทบุรี
ฝ่าย ออกแบบ	ภูวดล	พัฒนภักดี	แบบแสดง
	ไสวัณ	จันทร์พัฒนา	รายการประตู , หน้าต่าง, ช่องแสง
	อรรถพร	ทองอิราช	
	อรรถพร	ทองอิราช	
ฝ่าย คำนวณ	ไพฑูรย์	ชูวานภาพ	แบบเลขที่
	อำนวย์	อนุชาชาติ	11
	อำนวย์	อนุชาชาติ	จำนวน
ฝ่าย สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปการ	ดุสิตภักดิ์	เผือนเล่างาม	29
			แบบแผนที่
			7919
	อาคม	พันธุ์ณรงค์มาศย์	วันที่ 30 เมษายน 2533
			ผู้อำนวยการกองแบบแผน
			นายแพทย์ ประการ